

ELABORATO  
**05**

➤ **ELENCO  
PREZZI  
UNITARI**

## PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO

Per il MIGLIORAMENTO FUNZIONALE della  
Struttura denominata "Palainsieme"



COMMITTENTE

**COMUNE DI BRUINO**

LOCALITA'


**BRUINO** Via San Rocco

Data: novembre 2021

Scala ---  
Disegno ---

Lavoro 051bru21LP  
File

Il Relatore



L'Amministrazione

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1	01.A01.A85.005 Scavo in trincea, in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, ivi comprese le armature occorrenti per assicurare la stabilità delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla direzione lavori ad una distanza massima di m 300 (Fino alla profondità di m 2) (diconsi Euro venti/78)	m <sup>3</sup>	20,78
Nr. 2	01.A01.A85.010 Scavo in trincea, in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, ivi comprese le armature occorrenti per assicurare la stabilità delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla direzione lavori ad una distanza massima di m 300 (Per profondità comprese tra m 2 e m 3) (diconsi Euro venticinque/93)	m <sup>3</sup>	25,93
Nr. 3	01.P26.A45.005 Trasporto (ad impianto di trattamento autorizzato di materie di scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)) (diconsi Euro sei/40)	m <sup>3</sup>	6,40
Nr. 4	01.A21.B80.005 Disfacimento di pavimentazione, compreso lo sca-vo del fondo sabbioso, la cernita dei cubetti utilizzabili, il loro accatastamento nell'ambito del cantiere per un eventuale reimpiego in sito o per il trasporto nei magazzini municipali In cubetti di porfido, di sienite o diorite (diconsi Euro tredici/77)	m <sup>2</sup>	13,77
Nr. 5	01.A02.B20.010 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto ad impianto di trattamento autorizzato, computando i volumi prima della demolizione (Eseguito sul calcestruzzo cementizio non armato, per sezioni non inferiori a m <sup>2</sup> 0,25) (diconsi Euro settecentotré/04)	m <sup>3</sup>	703,04
Nr. 6	01.A21.A10.010 Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio - terrosi di origine naturale steso a strati o cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se richiesto dalla direzione lavori, addensati con rullo statico pesante o vibrante con effetto fino a 60 tonnellate per un periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100 m <sup>3</sup> di rilevato e comunque fino al raggiungimento di un soddisfacente grado di costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori, misurato in opera Materiali forniti dalla (ditta, previa accettazione della direzione lavori) (diconsi Euro diciassette/54)	m <sup>3</sup>	17,54
Nr. 7	01.A22.A90.005 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg (0,800/m <sup>2</sup> , per ancoraggio sullo strato di base) (diconsi Euro zero/75)	m <sup>2</sup>	0,75
Nr. 8	01.A22.B05.030 Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle prescrizioni della città compreso l'onere della cilindatura		

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 9	con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante Steso a mano per uno spessore compresso pari a cm (Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle prescrizioni della città' compreso l'onere della cilindratura con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante Steso a mano per uno spessore compresso pari o oltre cm 14, ad una ripresa) (diconsi Euro trentaquattro/63)	m <sup>2</sup>	34,63
	C.01 Ripristino battuto in cls per fondazione marciapiede, ripristino cordoli in cls e altre opere accessorie (diconsi Euro duecento/00)	a corpo	200,00
Nr. 10	01.A21.B76.005 Formazione di pavimentazione mediante la fornitura e posa di cubetto in porfido ricostruito mediante procedimento di vibrocompressione e conforme alle normative UN EN 1338, avente al suo interno un composto cementizio e graniglie di cava, lavate attraverso opportuni procedimenti. Cubetto con sfaccettature "a spacco" e con parte calpestabile e carrabile sempre ruvida, granulare e antisdrucchiolo, posto in opera con metodo a martello, su letto di sabbia non rigonata tipo 03/04 lavata, compresa la sigillatura dei giunti con miscela magra di sabbia e cemento, doppia battitura a mezzo piastra vibrante per assicurare il migliore intasamento dei giunti e lavaggio finale con acqua corrente nonché quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. Cubetti con spigolo variabile da cm 6 a cm 8 (diconsi Euro quarantanove/52)	m <sup>2</sup>	49,52
Nr. 11	01.A01.B87.020 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito (con mezzo meccanico) (diconsi Euro otto/03)	m <sup>3</sup>	8,03
Nr. 12	01.P27.E40.010 Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantità non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2% (diconsi Euro dodici/04)	m <sup>3</sup>	12,04
Nr. 13	01.P24.A28.005 Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con (benna rovescia di tipo richiesto dalla D.L.) (diconsi Euro cinquanta/82)	h	50,82
Nr. 14	01.P03.A50.005 Sabbia (fine da intonaco) (diconsi Euro trentuno/09)	m <sup>3</sup>	31,09
Nr. 15	08.P20.E80.015 Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 4 kN/m <sup>2</sup> - SDR 41 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6 DE (160) (diconsi Euro sei/96)	m	6,96
Nr. 16	08.P20.E80.020 Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 4 kN/m <sup>2</sup> - SDR 41 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6 DE (200)		

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
	(diconsi Euro dieci/65)	m	10,65
Nr. 17	08.P20.E38.020 Ispezioni in PVC rigido per fognature, conformi alle norme UNI EN 1401, munite di tappo di chiusura diametro esterno cm (20) (diconsi Euro quarantuno/39)	cad	41,39
Nr. 18	08.P20.E40.015 Sifoni tipo firenze in PVC rigido per fognature, conformi alle norme UNI EN 1401 e DIN 19534 diametro esterno cm (16) (diconsi Euro quarantasette/42)	cad	47,42
Nr. 19	08.P20.E46.035 Ampliatori e riduttori in PVC rigido tipo 302 conformi alle norme UNI EN 1329 diametro maggiore cm (Ampliatori e riduttori in PVC rigido tipo 302 conformi alle norme UNI EN 1329 diametro esterno cm 20) (diconsi Euro undici/20)	cad	11,20
Nr. 20	08.P20.E54.035 Conici (aumenti) in PVC rigido, conformi alle norme UNI EN 1401 110 x (Conici (aumenti) in PVC rigido, conformi alle norme UNI EN 1401 200 x 250) (diconsi Euro diciotto/19)	cad	18,19
Nr. 21	08.P05.B03.030 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 3; dimensioni interne cm (Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 10; dimensioni interne cm 80x80x80 diam. 60) (diconsi Euro settantasette/70)	cad	77,70
Nr. 22	08.P05.B06.030 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm (80x80x80) (diconsi Euro sessantasette/23)	cad	67,23
Nr. 23	08.P05.B63.015 Chiusini in cls dimensioni (50x50) (diconsi Euro diciassette/36)	cad	17,36
Nr. 24	08.P05.B66.005 Solette in c. a prefabbricate complete di foro laterale 100x100x15 diam. 50 (diconsi Euro centoquarantasette/08)	cad	147,08
Nr. 25	01.P01.A20.005 Operaio qualificato Ore (normali) (diconsi Euro trentaquattro/21)	h	34,21
Nr. 26	08.A55.N03.005 Allacciamento di immissione stradale compresa la perforazione del manufatto a mezzo di carotaggio, l'innesto del tubo e la sigillatura con malta cementizia e scaglie di mattone al canale bianco (diconsi Euro centoventicinque/47)	cad	125,47
Nr. 27	08.P05.B03.020 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 3; dimensioni		

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 28	interne cm (Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 4; dimensioni interne cm 50x50x50 diam. 40) (diconsi Euro ventidue/07)	cad	22,07
	08.A55.N06.005 Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali (compreso lo scavo, il sottofondo in conglomerato cementizio dello spessore di cm 15, la provvista del pozzetto, il carico ed il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato della terra eccedente, il reimpimento dello scavo, l'eventuale muratura in mattoni pieni e malta cementizia, debitamente intonacata sulle pareti interne per la posa della griglia alle quote di progetto con adozione di pozzetto in cemento armato prefabbricato a due elementi, esclusa la provvista e posa della griglia e del telaio in ghisa) (diconsi Euro novantotto/57)	cad	98,57
Nr. 29	08.A25.F30.110 Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124-2 Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, avvitate e autobloccanti, classe F 900 - dim 1000 x (Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124-2 Fornitura in opera di griglie stradali sifonabili in ghisa sferoidale, piane con telaio autobloccante, classe C 250 - dim est. 380 x 380 mm, peso 15 kg circa) (diconsi Euro sessantotto/17)	cad	68,17
Nr. 30	01.P08.G00.035 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm (110-spessore mm 4,3) (diconsi Euro cinque/46)	m	5,46
Nr. 31	01.P08.G10.035 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm (110) (diconsi Euro quattro/11)	cad	4,11
Nr. 32	01.P08.G40.035 Braghe semplici a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro (maggiore mm 110 - min da mm 40 a mm 110) (diconsi Euro cinque/79)	cad	5,79
Nr. 33	01.P08.H10.030 Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro maggiore mm (110, minore 40-50-63-75-90) (diconsi Euro uno/39)	cad	1,39
Nr. 34	08.P20.E18.025 Tubi in PVC rigido color arancio tipo B con bicchiere ad ancoraggio, conformi alle norme UNI EN 1329, lunghezza m 2 diametro esterno cm (12,5) (diconsi Euro undici/18)	cad	11,18
Nr. 35	08.P20.E22.025 Curve a 45 gradi in PVC rigido color arancio tipo B conformi alle norme UNI EN 1329 diametro esterno cm (12,5) (diconsi Euro tre/16)	cad	3,16
Nr. 36	05.P67.D30.010 Tubi in ferro mannesmann zincati, compresi le staffe di sostegno, giunzioni, opere murarie, ripristini Per diam. sino a 2" (diconsi Euro quattro/12)	kg	4,12

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 37	05.P67.D50.010 Tubi in ferro mannesmann di cui agli articoli 67d10-67d20-67d30-67d40 per installazione complessiva, nel contesto del lavoro effettuato, limitata ai seguenti quantitativi: Da kg 10.1 a kg 40 aumento sugli art.suindicati (percentuale del 50 %) (diconsi Euro due/06)		2,06
Nr. 38	05.P74.A45.005 Smontaggio-rimontaggio apparecchiature di cottura a gas metano di qualsiasi tipo, compresi scollegamento e ricollegamento agli impianti, escluse rubinetterie di intercettazione (diconsi Euro centoventinove/81)	cad	129,81
Nr. 39	05.P62.D50.005 Valvola elettromagnetica di intercettaz. a diaframma 220 v ca. normalmente chiusa - omologata Diametro 1/2" (diconsi Euro sessantaquattro/46)	cad	64,46
Nr. 40	C.02 Materiale di consumo e assistenza al collegamento gas del piano cottura (diconsi Euro centocinquanta/00)	a corpo	150,00
Nr. 41	C.03 Allacciamento acqua sanitaria lavello cucina, compresa mano d'opera, materiali, assistenza e ogni altro onere (diconsi Euro duecento/00)	a corpo	200,00
Nr. 42	C.08 Collegamento scarico cucina alla fognatura nera, compresa mano d'opera, materiali, assistenza e ogni altro onere (diconsi Euro cinquanta/00)	a corpo	50,00
Nr. 43	C.09 Allacciamento acqua sanitaria ai gruppi bagni prefabbricati, compresa mano d'opera, materiali, assistenza e ogni altro onere (diconsi Euro trecento/00)	a corpo	300,00
Nr. 44	01.A04.H10.005 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno, muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma (diconsi Euro trentatre/69)	m <sup>2</sup>	33,69
Nr. 45	01.A04.F00.015 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti (diconsi Euro uno/60)	kg	1,60
Nr. 46	01.A04.B20.005 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione (plinti con altezza < 1.5 m. platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. cordoli, pali, travi rovesce, paratie) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi. Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5 Dmax aggregati 32 mm. CI 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere.		

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 47	Classe di resistenza a compressione minima C25/30 (diconsi Euro novantadue/14)  01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture (armate) (diconsi Euro venticinque/73)	m <sup>3</sup>	92,14
Nr. 48	01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo (cementizio armato) (diconsi Euro otto/98)	m <sup>3</sup>	25,73
Nr. 49	16.P01.A15.020 Pavimento a spolvero di quarzo sferoidale, in ragione di kg./mq. 2,00 di quarzo eseguito a massetto fresco su fresco con calcestruzzo C20/25 (Rck 25) spessore 3 cm. su soletta in cemento armato con frattazzatura e lisciatura meccanica o manuale finale, la creazione di giunti superficiali e compresa ogni altra fornitura o onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguito in presenza di binari con superficie calcolata vuoto per pieno. (diconsi Euro sedici/18)	m <sup>2</sup>	8,98
Nr. 50	01.P24.L10.005 Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il funzionamento Della portata (fino a q 100) (diconsi Euro cinquantuno/99)	h	16,18
Nr. 51	01.A18.A25.010 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine A lavorazione (saldata) (diconsi Euro quattro/33)	kg	51,99
Nr. 52	01.A18.A70.005 Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone (diconsi Euro quattro/19)	kg	4,33
Nr. 53	01.A20.F70.010 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche Di manufatti esterni, (a due riprese) (diconsi Euro quindici/25)	kg	4,19
Nr. 54	01.P12.F52.015 Pannello metallico precoibentato con lamiera superiore grecata di acciaio preverniciato dello spessore di 0,5 mm, lamiera inferiore microgrecata di acciaio preverniciato dello spessore di 0,5 mm ed interposto coibente in poliuretano espanso. spessore mm 50 con trasmittanza termica di 0,43 W/m <sup>2</sup> K (diconsi Euro venti/90)	m <sup>2</sup>	15,25
Nr. 55	C.04 Box Bagni Uomo/Donna prefabbricato da esterno di cm. 300x240x240h int., completo di basamento, pareti e copertura piana in pannelli sandwich, serramenti in alluminio bianco, impianto elettrico, impianto idrico sanitario (diconsi Euro settemila quattrocentoquaranta/00)	m <sup>2</sup>	20,90

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 56	C.05 Box Bagni Uomo/Donna/Disabile prefabbricato da esterno di cm. 500x240x240h int., completo di basamento, pareti e copertura piana in pannelli sandwich, serramenti in alluminio bianco, impianto elettrico, impianto idrico sanitario (diconsi Euro dodicimila quattrocento/00)	a corpo	7.440,00
Nr. 57	01.P09.L00.005 Provvista di pareti mobili in pannelli monoblocco autoportanti, costituiti da due lamiera esterne in acciaio dello spessore di mm 1 circa pre verniciate a fuoco con intercapedine interna riempita con lana di roccia pressata ad alta densità, complete di profili esterni, zoccolini, cornici e pezzi speciali eventualmente sagomati, comprese la ferramenta, gli ottonami e la rifinitura delle battute con apposite guarnizioni sulle parti apribili pannello monoblocco (pieno) (diconsi Euro centodiciassette/04)	a corpo	12.400,00
Nr. 58	01.P09.L00.020 Provvista di pareti mobili in pannelli monoblocco autoportanti, costituiti da due lamiera esterne in acciaio dello spessore di mm 1 circa pre verniciate a fuoco con intercapedine interna riempita con lana di roccia pressata ad alta densità, complete di profili esterni, zoccolini, cornici e pezzi speciali eventualmente sagomati, comprese la ferramenta, gli ottonami e la rifinitura delle battute con apposite guarnizioni sulle parti apribili pannello monoblocco (Provvista di pareti mobili in pannelli monoblocco autoportanti, costituiti da due lamiera esterne in acciaio dello spessore di mm 1 circa pre verniciate a fuoco con intercapedine interna riempita con lana di roccia pressata ad alta densità, complete di profili esterni, zoccolini, cornici e pezzi speciali eventualmente sagomati, comprese la ferramenta, gli ottonami e la rifinitura delle battute con apposite guarnizioni sulle parti apribili pann. monob. porta vetrata - sopraluce vetrato) (diconsi Euro duecentosessantuno/45)	m <sup>2</sup>	117,04
Nr. 59	01.A18.C02.005 Posa in opera di (pareti mobili in pannelli metallici monoblocco autoportanti, sia fissi che apribili, ad uno o piu' battenti, compresa ogni opera accessoria per il fissaggio, la regolazione dei piedini e delle battute e l'eventuale sagomatura in sito di pezzi speciali In pannelli pieni o vetrati) (diconsi Euro trentuno/36)	m <sup>2</sup>	261,45
Nr. 60	01.A18.B40.005 Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici, inclusa una ripresa di antiruggine. In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno semplice a linee dirette (diconsi Euro cinque/80)	m <sup>2</sup>	31,36
Nr. 61	01.P07.B45.005 Provvista di (piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucchiolo Nei formati cm 20X20 - 30X30 - 40X40) (diconsi Euro ventiquattro/71)	kg	5,80
Nr. 62	01.P07.B50.010 Zoccolo in gres compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) (Altezza cm 15 colore rosso - tipo ceramico) (diconsi Euro cinque/11)	m <sup>2</sup>	24,71
Nr. 63	01.A12.B75.005	m	5,11



Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
	Posa in opera di (pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzafo Per una superficie di almeno m² 0,20) (diconsi Euro trentadue/30)	m²	32,30
Nr. 64	01.A12.B80.005 Posa in (opera di zoccolo, formato con piastrelle speciali di gres ceramico rosso, con gola di raccordo a becco di civetta Di almeno m 0,50) (diconsi Euro sette/10)	m	7,10
Nr. 65	C.06 Fornitura e posa nuovo pozzetto in resina 25x25 cm, per l'arrivo della linea di alimentazione esistente dal quadro di fornitura, compreso spostamento cavi, fornitura di tubazioni corrugate in pvc e ogni altro onere (diconsi Euro duecentocinquanta/00)	a corpo	250,00
Nr. 66	06.A31.I01.005 F.O. Fornitura in opera di cassetta di terra, completa di piastra con bulloni per l'ancoraggio delle derivazioni all'impianto disperdente, e/o al sistema distributivo. La f.o. è onnicomprensiva, e comprende quindi anche gli oneri derivanti dall'effettuazione di tutti i collegamenti, qualunque ne sia il numero, comprese targhette ed ideogrammi identificatori. F.O. di cassetta di terra (diconsi Euro sessantasette/87)	cad	67,87
Nr. 67	06.P31.A01.010 Corde di rame corda di rame da (35 mm²) (diconsi Euro uno/95)	m	1,95
Nr. 68	06.P31.E01.010 Puntazze di messa a terra a croce in acciaio dolce zincato a fuoco puntazza croce 50x50x5 lungh: 1.5 m (diconsi Euro tredici/95)	cad	13,95
Nr. 69	06.A31.H03.705 P.O. Posa in opera interrata di corde, tondi e piattine in apposito scavo interrato, escluso lo scavo ed il reinterro P.O. di corde in rame o acciaio fino a 90 mm² (diconsi Euro uno/84)	m	1,84
Nr. 70	06.A31.H04.710 P.O. Posa in opera di puntazze di messa a terra del tipo a croce o a tubo entro pozzetti ispezionabili e di piastre di messa a terra, complete di morsetti di collegamento. P.O. di puntazza a croce o a tubo da 1.5 m (diconsi Euro otto/25)	cad	8,25
Nr. 71	06.A09.A03.040 F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale isolante, autoestinguente, grado di protezione minimo IP 55, con portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), guida DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera. F.O. di centralino da parete IP55 con portella 72 moduli (diconsi Euro centotrentadue/31)	cad	132,31

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 72	06.A07.A03.100 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 10 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A (diconsi Euro settanta/02)	cad	70,02
Nr. 73	06.A07.A02.055 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 6 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 6 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A (diconsi Euro cinquantasette/78)	cad	57,78
Nr. 74	06.A07.A02.025 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 6 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 6 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A (diconsi Euro trentuno/97)	cad	31,97
Nr. 75	06.A07.B01.070 F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A cl. F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 4P In <= 25A cl.AC - 30 mA (diconsi Euro settantanove/02)	cad	79,02
Nr. 76	06.A07.B01.020 F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A cl. F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 2P In >= 32A cl.AC - 30 mA (diconsi Euro quarantasette/38)	cad	47,38
Nr. 77	06.A10.A02.010 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido,serie pesante, autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>1250N, resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN 61386, con grado di protezione minimo IP 65, completa di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo, rigidi o con guaine flessibili, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione. F.O. di tubo PVC rigido IP 65 D. 20 mm (diconsi Euro tre/06)	m	3,06
Nr. 78	06.A10.A02.015 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido,serie pesante, autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>1250N, resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN 61386, con grado di protezione minimo IP 65, completa di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo, rigidi o con		

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
	guaine flessibili, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione. F.O. di tubo PVC rigido IP 65 D. 25 mm (diconsi Euro tre/44)	m	3,44
Nr. 79	06.A12.B01.020 F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera. F.O. di cassetta da parete 150x110x70 (diconsi Euro otto/64)	cad	8,64
Nr. 80	06.A14.A02.005 F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-55/67. In esecuzione da parete con interruttore di blocco F.O. di presa tipo CEE 17 , interbloc. 2p+t, 16 A, (diconsi Euro cinquantasette/90)	cad	57,90
Nr. 81	06.A14.A03.010 F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-55/67 in esecuzione da parete con interruttore di blocco e fusibili di protezione o predisposizione apparecchi modulari F.O. di presa CEE-17 interbloc. 3p+t, 16 A, con fusibili o predisposizione apparecchi modulari, 6 h (diconsi Euro settantaquattro/38)	cad	74,38
Nr. 82	06.A14.A05.005 F.O. Fornitura in opera di basi modulari per montaggio in batteria di prese CEE con interruttore di blocco complete di accessori F.O. di base modulare per 1 presa 16/32 A (diconsi Euro diciotto/25)	cad	18,25
Nr. 83	06.A13.A01.005 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di comando componibili, compresi i collegamenti elettrici. F.O. di interruttore 1P 16A (diconsi Euro tre/35)	cad	3,35
Nr. 84	06.A13.A01.055 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di comando componibili, compresi i collegamenti elettrici. F.O. di pulsante 1P 10A (diconsi Euro tre/61)	cad	3,61
Nr. 85	06.A13.A02.010 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese elettriche componibili, compresi i collegamenti elettrici. F.O. di presa italiano 2P+T 10/16A (diconsi Euro quattro/24)	cad	4,24
Nr. 86	06.A12.D01.005 F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari da parete in materiale termoplastico per l'installazione di apparecchiatura modulare componibile, con grado di protezione IP40, compreso l'esecuzione dei fori, i raccordi ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera. F.O. di scat. portafrutti da parete IP40 da 1 o 2 moduli (diconsi Euro cinque/81)	cad	5,81
Nr. 87	06.A13.A05.010 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di protezione componibili, con potere d'interruzione fino a 3kA, compresi i collegamenti		

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 88	elettrici. F.O. di interr. MT 1P+N fino a 16A (diconsi Euro ventotto/76)  06.A12.D02.015 F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari da parete in materiale termoplastico per l'installazione di apparecchiatura modulare componibile, con grado di protezione IP55, compreso l'esecuzione dei fori, i raccordi ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera. F.O. di scat. portafrutti da parete IP55 da 4 moduli (diconsi Euro nove/57)	cad	28,76
Nr. 89	06.A01.E05.025 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 5 x 10 (diconsi Euro dieci/54)	cad	9,57
Nr. 90	06.A01.E05.020 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 5 x 6 (diconsi Euro sette/26)	m	10,54
Nr. 91	06.A01.E03.010 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 3 x 2,5 (diconsi Euro due/60)	m	7,26
Nr. 92	06.A01.A01.010 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di conduttori unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 1,5 (diconsi Euro zero/64)	m	2,60
Nr. 93	06.A01.A01.015 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di conduttori unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 2,5 (diconsi Euro zero/97)	m	0,64
Nr. 94	06.A01.A01.020 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di conduttori unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 4 (diconsi Euro uno/31)	m	0,97
Nr. 95	C.07 Fornitura e posa ventola di aerazione del bagno del personale di cucina, comprese le opere di faldaleria sul tetto dei bagni, i collegamenti elettrici, le apparecchiature di comando a spegnimento ritardato collegate all'accensione della luce nel bagno, e ogni altro materiale o onere per fornire l'impianto di ventilazione perfettamente funzionante. (diconsi Euro trecentocinquanta/00)	a corpo	1,31
			350,00

Pagina 12